

充実の製品ラインナップ！高画質化対応単焦点レンズ4機種

工業用 6メガピクセル対応単焦点レンズ

- 2/3型 16mm F/1.8 (Model M23FM16)
- 2/3型 25mm F/1.8 (Model M23FM25)
- 2/3型 35mm F/1.8 (Model M23FM35)
- 2/3型 50mm F/2.8 (Model M23FM50)

近日発売

NEW



※開発中のため、この画像はイメージです

モデル名	M23FM16	M23FM25	M23FM35	M23FM50
イメージャーサイズ	2/3			
マウント	C			
焦点距離	16mm	25mm	35mm	50mm
絞り範囲	F/1.8 ~ 22	F/1.8 ~ 22	F/1.8 ~ 22	F/2.8 ~ 32
画角 (水平 × 垂直)	2/3	30.9° x 23.2°	20.0° x 15.0°	14.3° x 10.8°
	1/2	22.5° x 16.9°	14.6° x 11.0°	10.4° x 7.8°
	1/3	16.9° x 12.7°	11.0° x 8.2°	7.8° x 5.9°
フォーカス範囲	0.1m ~ ∞		0.15m ~ ∞	
操作方法	フォーカスズーム	手動ロック付		
	アイリス	手動ロック付		
フィルターネジ径	M49 P0.75			
対応波長	可視光線			

主な特徴

工業用途を考慮した設計

- 中心から周辺まで高解像度を維持
- 低ディストーション

振動衝撃を考慮した設計

- 工夫されたロック機構搭載
- 耐久性に優れた設計。初期性能維持が実現できるメカ構造

利便性の向上

- 絞りまわりの共通化により、操作感向上
- アイリス / フォーカスロックピスは、3点から選択して使用可能
- ピント合わせのしやすい広めのフォーカス回転角
- 装置とのマッチングを考え、外径を共通化

安全に関するご注意 ご使用前に必ず「取扱説明書」をよくお読みの上、正しくお使いください。

株式会社タムロン 特機営業部 <http://www.tamron.co.jp/cctv>

〒337-8556 埼玉県さいたま市見沼区連沼1385番地

TEL 048-684-9129(直通) FAX 048-683-8594 E-mail: tokki@tamron.co.jp

■このカタログの内容は、平成24年12月現在のものです。 ※仕様、外観、性能は、お断りなく変更する場合があります。



タムロンの品質・環境に対する取組み

品質…ISO9001:2000に基づき、品質保証はもとより、顧客満足度の向上を図る目的で品質管理活動を展開しています。

環境…企業の環境責任の重要性を認識し、ISO14001に基づき、環境や人に配慮した製品づくりに取り組んでいます。